



## Technologický postup výroby NOVALITH MODE Brick

### Potřebný materiál:

-Základní nátěr NOVALITH Putzgrund

-Omítka NOVALITH zrnitost 1.5 mm bílá

-Omítka NOVALITH MODELOvaná odstín K11470

-Omítka NOVALITH MODELOvaná odstín K12600

-NOVALITH Lazur odstín K11470

- Šablona s cihlovým efektem

### Pracovní postup

#### 1. PENETRACE

Příprava podkladu s použitím penetračního nátěru NOVALITH Putzgrund.

#### 2. OMÍTKA

Na zpenetrovaný podklad natáhneme omítku NOVALITH se zrnitostí 1.5 mm bílou(zachováme technologický postup stejně jako u klasické omítky).

#### 3. HLADKÁ STRUKTURA (spára)

Na připravený a vyzrálý povrch rovnoměrně nanese a zapravíme NOVALITH MODELOvanou v odstínu K11470. Vyhladíme do jednotné textury bez jakýchkoliv vad.

#### 4. CIHLOVÝ EFEKT (šablona)

Na připravený a vyzrálý povrch nalepíme „cihlovou šablonu“ tak ať navazuje na předchozí spáry. Dále nanese omítku NOVALITH MODELOvanou s odstínem K12600 s použitím speciální techniky tak ať dosáhneme vzhledu cihly či staré cihly. Poté ihned odstraníme šablonu z povrchu omítky.

#### 5. EFEKT STARÉ CIHLY

Pro vytvoření skutečného vzhledu staré cihly je potřeba na předem připravený povrch válečkem nanést NOVALITH Lazur v barvě spárovací hmoty K11470. Následně krouživými pohyby vtírejte lasuru měkkou houbičkou.